





Złącza do piaskowania

	indeks	średnica wewn. węża [mm]	grubość ścianki węża [mm]	wymiar b [mm]	wymiar h [mm]	opis
	MU-3101	25	7	85	86	Złącze do piaskowania z końcówką na wąż Materiał: żeliwo ocynkowane Uszczelka: NBR Ciśnienie robocze: 10 bar
	MU-3102	32	8	84	93	
	MU-3103	38	9	82	137	
	MU-3104	40	10	84	138	
42		9				

	indeks	rozmiar gwintu [cal]	wymiar b [mm]	wymiar h [mm]	opis
	MU-3111	1.1/4	85	62	Złącze do piaskowania z gwintem wewnętrznym Materiał: żeliwo ocynkowane Uszczelka: NBR Ciśnienie robocze: 10 bar
	MU-3112	grubozwojny 50 mm	85	60	
	MU-3114	2	83	79	


	indeks	rozmiar gwintu [cal]	średnica wewn. węża [mm]	grubość ścianki [mm]	wymiar b [mm]	wymiar h [mm]	opis
	MU-3121	1.1/4	25	7	48	90	Uchwyt dyszy z gwintem wewnętrznym z końcówką na wąż Materiał: aluminium
	MU-3122	1.1/4	32	8	57	88	

	indeks	rozmiar gwintu grubozw.	średnica wewn. węża [mm]	grubość ścianki [mm]	wymiar b [mm]	wymiar h [mm]	opis
	MU-3131	50 mm	25	7	60	89	Uchwyt dyszy z gwintem wewnętrznym z końcówką na wąż Materiał: aluminium
	MU-3132	50 mm	32	8	57	86	

	indeks	średnica zewn. [mm]	średnica wewn. [mm]	wymiar h [mm]	opis
	MU-3161	47	32	11	Uszczelka NBR złączy MU-3101 + 3104 oraz MU-3111, 3112, 3114 Temp. pracy: od -20°C do +100°C
	MU-3163	-	-	-	Wkręt blokujący DIN 7972 4,8x16 mm
	MU-1609	-	-	-	Zawlecza zabezpieczająca DIN 11024


Złącza do piaskowania

	indeks	średnica wewn. węża [mm]	grubość ścianki węża [mm]	wymiar b [mm]	wymiar h [mm]	opis
	MU-3180	19	7	85	110,5	Złącze do piaskowania z końcówką na wąż Materiał: nylon Uszczelka: NBR Ciśnienie robocze: 10 bar
	MU-3181	25	7	85	110,5	
	MU-3182	32	8	85	136	
	MU-3183	38	9	85	136	
	MU-3184	40	10	85	136	
42		9	85	136		

	indeks	rozmiar gwintu [cal]	wymiar b [mm]	wymiar h [mm]	opis
	MU-3113	1.1/4	85	64	Złącze do piaskowania z gwintem wewnętrznym Materiał: nylon Uszczelka: NBR Ciśnienie robocze: 10 bar
	MU-3138	grubozwojny 50 mm	85	64	

	indeks	rozmiar gwintu [cal]	średnica wewn. węża [mm]	grubość ścianki [mm]	wymiar b [mm]	wymiar h [mm]	opis
	MU-3123	3/4	13	7,5	37	81,5	Uchwyt dyszy z gwintem wewnętrznym z końcówką na wąż Materiał: nylon
	MU-3124	1.1/4	19	7	57	100	
	MU-3125	1.1/4	25	7	57	100	
	MU-3126	1.1/4	32	8	64	128,5	
	MU-3127	1.1/4	38	9	70	128,5	

	indeks	rozmiar gwintu grubozw.	średnica wewn. węża [mm]	grubość ścianki [mm]	wymiar b [mm]	wymiar h [mm]	opis
	MU-3133	50 mm	13	7,5	37	81,5	Uchwyt dyszy z gwintem wewnętrznym z końcówką na wąż Materiał: nylon
	MU-3134	50 mm	19	7	57	100	
	MU-3135	50 mm	25	7	57	100	
	MU-3136	50 mm	32	8	64	128,5	
	MU-3137	50 mm	38	9	70	128,5	

	indeks	średnica zewn. Øa [mm]	średnica wewn. Øi [mm]	wymiar h [mm]	opis
	MU-3166	44	19	26,5	Uszczelka NBR złącza MU-3180 Temp. pracy: od -20°C do +100°C
	MU-3164	44	25	26,5	Uszczelka NBR złącza MU-3181 Temp. pracy: od -20°C do +100°C
	MU-3165	44	32	26,5	Uszczelka NBR złącza MU-3182 + 3184, 3113, 3138 Temp. pracy: od -20°C do +100°C
	MU-3163	-	-	-	Wkręt blokujący DIN 7972 4,8x16 mm